



Manuel page de paiement hébergée

Objet du document

Description des appels à la page de paiement hébergée

Valeurs retournées

Configurer la page de paiement hébergée

1. Authentification sur le compte - <https://merchantv2.yowpay.com/login>
2. Allez au menu E-Commerce menu et créez un nouveau site E-Commerce (**nom** et **url** sont requis). Vos certificats seront automatiquement générés (**jeton d'application** + **clef secrète**) !!! Attention - ne jamais fournir ces information à des tiers !!!
3. Vous pouvez configurer des informations supplémentaires (en option). Ces informations peuvent être configurées automatiquement lors de l'utilisation de plugins E-Commerce connus.

Editer

Retour à l'URL du site

URL d'annulation

URL de rappel HTTP (webhook)

Mettre à jour Annuler

Retours à l'URL du site : il s'agit de l'url sur laquelle Yowpay redirige le client après un paiement confirmé par celui ci comme envoyé (le paiement n'est pas forcément crédités).

URL d'annulation : il s'agit de l'url sur laquelle Yowpay redirige le client dans le cas ou il refuse de faire le paiement, cette redirection est utilisée pour faire du cascading.

URL de rappel HTTP : il s'agit d'une url secrète sur le site web du commerçant destinée a recevoir les confirmations des transactions acceptées et ainsi de pouvoir créditer les clients de leurs commandes.

Commencer à utiliser l'API et la page de paiement hébergée.

Vérification de la connexion et des identifiants

Cet appel sert à vérifier que vous avez bien configuré vos identifiants et calculé correctement le hachage. Aucune action n'est effectuée. Pour que l'appel soit validé, aucune erreur ne doit s'afficher.

requête POST - l'url est <https://api.yowpay.com/config/checkConnection>

Les **en-têtes** suivantes sont nécessaires pour authentifier le marchand et valider la transaction :

X-App-Access-Ts : horodatage du début de l'appel (UTC obligatoire)

X-App-Token : jeton d'application (élément des identifiants e-commerce expliqués ci-dessus)

X-App-Access-Sig : signature du corps (données hachées). Pour la recevoir, vous devez utiliser la clé secrète des identifiants afin de hacher le contenu du corps de l'appel.

```
hash_hmac("sha256", "BodyWithParameters", "CLEF-SECRETE");
```

Le contenu du corps doit être un JSON et cet en-tête sera également nécessaire:

Content-type - application/json

- Le corps doit contenir le paramètre suivant au format JSON

Version 1.12 (10 Nov, 2025)

timestamp - le même horodatage que celui défini dans l'en-tête (obligatoire - entier)

Exemple de réponse au format **json** :

En cas d'**erreur** cela retourne **http code 400** pour une mauvaise requête:

```
{
  "error": {
    "code": 132057,
    "msg": "Invalid data"
  }
}
```

En cas de **succès** cela retourne **http code 200**

```
{
  "content": {
    "success": 1
  }
}
```

Création depuis l'API

Poster les données à l'url suivante : <https://api.yowpay.com/payment/request>

- ces entêtes sont nécessaires pour authentifier le commerçant et valider la transaction

X-App-Access-Ts - le « timestamp » de l'appel (format UTC)

X-App-Token - le **jeton d'application** (dans la section E-Commerce, Certificats expliquée ci dessus)

X-App-Access-Sig - la signature du corps (donnée hachée). Pour recevoir vous devez utiliser la clef secrète disponible dans la section E-Commerce, Certificats pour hacher le corps du contenu de l'appel.

hash_hmac("sha256", "BodyWithParameters", "CLEF-SECRETE");

Le contenu du **corps** doit être un json et son entête doit être aussi :

Content-type - application/json

- le **corps** doit contenir le paramètres suivant dans le json

- **amount** - (requis - chaîne chiffres uniquement avec un point comme séparateur de centimes exemple - 1234.56)
- **currency** - EUR (requis - chaîne)
- **timestamp** - le même timestamp qui est configuré dans l'entête (requis - entier)
- **orderId** - référence client final (optionnel - chaîne)
- **language** - langue du client final (optionnel - chaîne)
- **returnUrl** - URL configurée dynamiquement; cela écrase l'URL de retour configurée pour l'entreprise (optionnel - chaîne)
- **cancelUrl** - URL configurée dynamiquement; cela écrase l'URL de retour configurée pour l'entreprise (optionnel - chaîne)

- **clientType** - type de client final (optionnel - int), 1 - individuel, 2 -société
- **clientFirstName** - prénom du client final uniquement si clientType = 1 (optionnel - chaîne)
- **clientLastName** - nom du client final uniquement si clientType = 1 (optionnel - chaîne)
- **clientCompanyName** - nom société du client final uniquement si clientType = 2 (optionnel - chaîne)
- **paymentMethodPis** - Afficher ou masquer un mode de paiement à l'utilisateur final (optionnel - entier), 1 - afficher l'option PIS, 2 - masquer l'option PIS
- **paymentMethodQrCode** - Afficher ou masquer un mode de paiement à l'utilisateur final (optionnel - entier), 1 - Afficher le code QR, 2 - Masquer le code QR
- **paymentMethodManual** - Afficher ou masquer un mode de paiement à l'utilisateur final (optionnel - entier), 1 - afficher l'option manuelle, 2 - masquer l'option manuelle

Le champ clientType ainsi que les variables suivantes sont optionnels. Le marchand peut les renseigner s'il dispose de ces informations, ce qui permet d'éviter qu'elles soient demandées à nouveau lors du flux PIS (où elles sont obligatoires pour certaines banques). Leur transmission en amont contribue à rendre le parcours de paiement plus fluide.

Exemple de réponse au format **json** :

En cas d'**erreur** cela retourne:

```
{
  "error": {
    "code": 132057,
    "msg": "Invalid data"
  }
}
```

En cas de succès cela retourne l'url de la page de paiement.

```
{
  "content": {
    "success": 1,
    "paymentPageUrl": "https://secure.yowpay.com/request/payment/1234567/YPABCD"
  }
}
```

Mise à jour de l'URL de configuration

La communication s'effectue directement entre serveurs.

URL : <https://api.yowpay.com/config/update>

- ces entêtes sont nécessaires pour authentifier le commerçant

X-App-Access-Ts - le « timestamp » de l'appel (format UTC)

X-App-Token - le **jeton d'application** (dans la section E-Commerce, Certificats expliquée ci dessus)

X-App-Access-Sig - la signature du corps (donnée hachée). Pour recevoir vous devez utiliser la clef secrète disponible dans la section E-Commerce, Certificats pour hacher le corps du contenu de l'appel.

Version 1.12 (10 Nov, 2025)

```
hash_hmac("sha256", "BodyWithParameters", "YOUR_SECRET_KEY");
```

Le contenu du **corps** doit être un json et son entête doit être aussi :

Content-type - application/json

- le **corps** doit contenir le paramètres suivant dans le json

- **returnUrl** (requis)
- **cancelUrl** - (requis)
- **webhookUrl** - (requis)
- **timestamp** - le même timestamp qui est configuré dans l'entête (requis - entier)

Webhooks

Comme expliqué ci dessus, vous devez configurer les webhooks pour activer cette fonctionnalité. Pour chaque E-Commerce, nous avons générés des Certificats (jeton d'application et clef secrète) et une url de webhook peut être ajoutée.

Les Webhooks fournissent les paramètres suivants dans une chaîne json dans le corps :

transactionId - unique id

amount

currency

reference

timestamp - (le timestamp du webhook format UTC, peut être utilisé pour sécuriser les échanges)

language

orderId

createDate (date de création transaction - format ISO-8601 - e.g. 2023-02-15T10:40:24Z)

validateDate (date de validation transaction - format ISO-8601 - e.g. 2023-02-15T10:40:24Z)

senderIban

senderSwift

senderAccountHolder

status

amountPaid

currencyPaid

eventType

paymentInitiationStatus

le champ **status** peut prendre les valeurs **1** ou **2**.

1 quand le paiement est validé et que le montant matche avec le montant de la transaction

2 quand le paiement est validé et que le montant ne matche pas avec le montant de la transaction. C'est pourquoi les champs **amountPaid** et **currencyPaid** renvoient les montants réel qui a été validé

Le champ **eventType** peut prendre les valeurs suivantes :

- **payment.status.updated** → Déclenché lorsque le client est redirigé vers sa banque, lorsque le paiement est confirmé ou lorsque le paiement est refusé.

- **transaction.credited** → Déclenché lorsque les fonds sont effectivement crédités.

Le champ **paymentInitiationStatus** (s'applique uniquement aux transactions PIS, quand eventType : payment.status.updated) peut prendre les valeurs suivantes :

- 1 Initiation de paiement créée (client redirigé sur le site de la banque)
- 2 Initiation de client exécutée (validé par le client)
- 3 Initiation de paiement refusée

!! **paymentInitiationStatus** = 2 ne veut pas dire que les fonds sont crédités, uniquement **eventType** = transaction.credited, !!

Afin de sécuriser les webhooks nous envoyons les entêtes suivantes :

X-App-Access-Ts - le « timestamp » est le même que dans le corps en paramètre
 X-App-Token - le **jeton d'application** (dans la section E-Commerce, Certificats expliquée ci dessus)
 X-App-Access-Sig - la signature du corps (donnée hachée). Pour recevoir vous devez utiliser la clef secrète disponible dans la section E-Commerce, Certificats pour hacher le corps du contenu de l'appel.

Content-type: application/json

Pour créer la signature, la **clef secrète** disponible dans E-Commerce Certificats doit être utilisée. La clef secrète ne doit pas être publiée et cela prouve que les données n'ont pas été manipulées.

```
hash_hmac('sha256', "BodyWithParameters", "YOUR_SECRET_KEY")
```

Les actions suivantes peuvent être réalisées pour prouver la validité des webhooks

- le corps doit être haché avec la clé secrète et le résultat doit être égal au hachage/signature de l'en-tête
- le timestamp dans le corps et dans l'en-tête doit être égal
- le timestamp doit être relativement récent (pas plus de 15 secondes par exemple). Attention, UTC est utilisé pour éviter toute confusion avec les différentes heures du serveur.

Nous avons une option avec plusieurs tentatives des webhooks en cas d'échec

Nous considérons qu'un webhook a été accepté avec succès lorsqu'un **http code 200** est renvoyé et que le contenu du corps est un message de chaîne « ok » ou une réponse json **{"result":"ok"}**.